

Type: asloze schroef

- * Bezinktank in gelaste plaatconstructie.
- * Inlaatflens met stromingsgeleider om kortsluitstromen te vermijden.
- * Overstortgoot met uitlaatflens.
- * Schroeftrog voorzien van hardstalen latten.
- * Asloze schroef in slijtvast staal met verkorte stap, dikte 20mm.
- * Opstellingshoek van de schroef: 25°.
- * Het uiteinde van de schroef wordt door een kopflens gebout aan de as van de motorreductor.
- * De aandrijving gebeurt met een holle-as reductiekast.
- * De aandrijving wordt aan de trog bevestigd met een geboute flens.
- * De aandrijfgroep is demonteerbaar zonder demontage van de schroef.
- * De trog wordt door een gebout deksel afgesloten.
- * De schroef is voorzien van in- en uitgangstrechters, en is volledig gesloten.
- * De schroef wordt in speciaal hard staal gebouwd teneinde een zeer hoge slijtweerstand te bekomen.
- * De steunen worden aan de plaatselijke omstandigheden aangepast, en zijn in de prijs begrepen, volgens de beschrijving in de aanbieding.

Materialen:

- * Bezinktank, trog, deksels, steunen: Inox304,
- * Spiraal: speciaal slijtvast staal,
- * Aandrijfas: Staal P335

Modellen			
Type	Zand-water Mengsel [m ³ /h]	Volume [m ³]	Oppervlakte [m ²]
		Tot overstortgoot	
ZKL30	30	0,55	1,30
ZKL70	70	1,16	2,30
ZKL150	150	2,57	3,70

Grotere types tot 6m³ worden op maat gemaakt

